

PELLICOLE SELETTIVE PER LA PROTEZIONE SOLARE

# Pleolit<sup>®</sup> SP 75

## SPECTRAL SELECTIVE WINDOW FILM

### DESCRIZIONE PRODOTTO

**Pleolit<sup>®</sup> SP 75** e' una nuova tecnologia nel mondo delle pellicola selettive per vetri. La sua eccellente performance di schermatura dell'energia solare e l'elevata trasmissione della luce visibile superano le aspettative di qualsiasi installatore ed operatore del settore. Grazie alla sua % di assorbimento fino al 22% consente l'installazione interna nella maggior parte delle superfici vetrate, anche le piu' complesse. Praticamente invisibile, e' la soluzione piu' tecnologica e performante ad oggi nel mercato delle pellicole per vetri.



#### CARATTERISTICHE

- Luce Visibile Trasmessa: **>75%**
- Energia Solare Respinta: **53%**
- Assorbimento: **22%**
- Trasparente
- 15 anni durata

## PERFORMANCE SCHEDA TECNICA SP 75

Visible range (380 – 780 nm)	Vetro 4 mm
Trasmissione	75 %
Riflessione (lato pellicola)	9 %
Assorbimento	16 %
<b>Solar range (300 – 2500 nm)</b>	
Trasmissione	42 %
Riflessione (lato pellicola)	36 %
Assorbimento	22 %
TSER Energia Solare Respinta	TSER 53 %
Fattore solare	g 0.47
Shading coefficient	SC 0.54
<b>UV-range (280 - 380 nm) Respinti</b>	> 99%

All data reported have been measured, calculated and reported in accordance with European Standard EN410 and EN673, by Interuniversity INISMA Belgium. The technical results are subject to variations within industry standards. These test data only contain results that were obtained after the use of specific test procedures and standards. Extrapolation of the data of the sample or samples relating to the batch or lot from which data were obtained may not correlate and should be interpreted with caution. Group M.A.M. is not responsible for differences in quality, composition, appearance, performance, or other feature of a similar product produced by persons or under conditions over which Group M.A.M. has no control.



### PROPRIETA' PELLICOLA

**Thickness:** 75 µm micron

**Materiale :** UV-stabilized clear PET

**Top coating:** scratch-resistant

**Adesivo:** PS

**Installazione:** Interna

**Garanzia:** 10 anni contro distacco, rottura e demetallizzazione



UMISCREEN, PART OF GROUP MAM



Via della Pisana, 1338 00163 Roma (RM)  
Numero Verde 800.198.028 [www.michaelwindowfilm.it](http://www.michaelwindowfilm.it)

UMISCREEN